

DAB NOVA SALT, VERTY, POND ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

SALT W. Γενικής χρήσης υποβρύχια αντλία κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικά υλικά και σχεδιασμένη για νερά με άλατα. Άξονας και βίδες από AISI316. Με καλώδιο και σούκο.

VERTY. Υποβρύχια αντλία ειδικά σχεδιασμένη για στενά φρεάτια έως και 20 x 20 εκ. Εκκινούν στα 10-15 εκατοστά από τον πυθμένα και αντλούν έως και 2-3mm. Με διακόπτη για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Με καλώδιο και σούκο, βαλβίδα αντεπιστροφής και σύνδεσμο 4 διαμέτρων.

POND. Σχεδιασμένες για ανακυκλοφορία νερού σε λίμνες κήπων, για καταρράκτες και άλλα εφέ νερού. Για νερά με στερεά έως και 10mm. Ρυθμιζόμενο φίλτρο αναρρόφησης ώστε να αναρροφούν στερεά από 5 έως 10 mm. Με καλώδιο και σούκο και ρακόρ σύνδεσης σωλήνα.

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ 50 Hz	kW	HP	ΣΤΟΜΙΟ in	ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	ΣΤΕΡΕΟ (mm)	ΒΑΡΟΣ Kg	Q m ³ /h	H m
NOVA SALT W	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10		3,9	0,5 - 7,2	7 - 2
VERTY NOVA 200M	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10	5	4,2	0,5 - 6,6	6,1 - 1,3
VERTY NOVA 400M	1 X 230V~	0.4	0.55	1 1/4"	10	5	5,1	0,5 - 10,8	8,8 - 1,4
NOVAPOND 200M	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10	10	4,3	0,5 - 9	6,7 - 1
NOVAPOND 550M	1 X 230V~	0.55	0.75	1 1/4"	10	10	6,2	0,5 - 15	8,8 - 1,2



NOVA SALT W



VERTY NOVA



NOVAPOND

